



Umhverfisupplýsingar Fiskimjölsverkmiðja 2025

Unnið af:
Unnar Hólm Ólafsson
Verksmiðjustjóri
13.02.2026

Samkvæmt starfsleyfi fiskimjöls verksmiðju Vinnslustöðvarinnar hf. kt. 700269-3299 skal rekstraraðili skv. grein 3.3 skila inn ústreymisbókhaldi sbr. reglugerð nr. 990/2008 og síðari breytingum. Eftirfarandi eru umhverfisupplýsingar sem rekstraraðila ber að skila inn til Umhverfis- og orkustofnunar fyrir 1. maí ár hvert.

Upplýsingar um það hráefni sem fiskimjöls verksmiðja Vinnslustöðvarinnar tók á móti á árinu 2025:

Hráefni	Magn
Loðna	389 kg
Íslandssíld	6.126.014 kg
Norsk/íslensk síld	4.080.187 kg
Makríll	7.394.906 kg
Kolmunni	21.000.636 kg
Meðafli og annað	532.258 kg
Samtals	39.134.390 kg

Verksmiðjudagar á árinu 2025 voru 111 og á þessum dögum var verksmiðjan í gangi í um 1.808 klst. Framleidd voru 7.887.088 kg af mjöli og 3.131.500 lítrar af lýsi.

Auðlindir sem nýttar eru við framleiðsluferlið eru rafmagn, olía og vatn. Sjá nánar í eftirfarandi töflu:

Auðlindir 2024	Magn	Notkun á hráefnistonn (ht.)
Rafmagn	3.023.779 kWh	77,3 kWh/ht.
Rafskautaketill	5.974.569 kWh	152,66 kWh/ht.
DMA olía	1.054.113 l	26,94 l/ht.
Gasolía	4.737 l	0,12 l/ht.
Vatn	53.154 m ³	1,36 m ³ /ht.

Önnur efni sem koma beint inn í framleiðsluna á árinu eru eftirfarandi:

Efni í framleiðslunni	Magn
Ediksýra (Softacid Aqua)	89.449 l
Þráarvarnarefni (Tocopet)	5.302 kg
Þráarvarnarefni (BHT)	320 kg
Mjölþokar	5.088 stk.

Mengandi efni, s.s. þynntar lausnir, sýrur og basar, eru notaðir í hreinsun á tækjum og lagnir verksmiðjunnar. Sjá eftirfarandi töflu:

Mengandi efni	Magn
Saltpéturssýra 53 til 68 %	3.785 kg
Saltsýra	1.150 kg
Basalausn/Brite CIP-30	2.600 kg
Vítissóði/Lútur 30%	10.760 kg

Unnið er útsreymisbókhald í samræmi við reglugerð nr.990/2008 og reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1893/2006.

Samkvæmt gögnum frá birgjum, skv. notkunar- og rekstartölum á árinu 2025, er Vinnslustöðin hf. fiskimjölsverksmiðja undir viðmiðunarmörkum skv. viðauka 2 í reglugerð um umhverfisupplýsingar.